



Major

Bomba de achique sumergible eléctrica



50 Hz	N	H
Conexión de descarga	4"	3"
Potencia nominal P_2 [kW]	5,6	5,6
Potencia máxima absorbida P_1 [kW]	6,6	6,6
Velocidad del eje [r.p.m.]	2895	2895
Corriente a 230V	19 A	19 A
Corriente a 400V	11 A	11 A
Corriente a 500V	8,7 A	8,7 A
Corriente a 1000V	4,3 A	4,3 A
Paso de sólidos C	10	10
Altura [mm]	768	768
Diámetro [mm]	286	286
Peso [kg]	50	50

Ultrasonido bajo pedido

Modelos

N: normal
H: alta presión

Clasificación

Bomba sumergible eléctrica de achique
Protección: IP 68

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: H (IEC 85)

Protección del motor



Control de la secuencia de fases, guardafases, protección térmica que abre a los 140°C (284°F) (= sistema SMART), válvula de aireación

Cable - SubCab

4G2,5mm², length 20 m or 14AWG/4, length 53 ft

Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m (66 ft)
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH: 5 - 8
Densidad máxima del líquido: 1100 kg/m³ (68 lbs/ft³)



ISO 9906/A

Sellos/cierres mecánicos

Sello mecánico doble tipo cartucho en compartimento de aceite
Material sello inferior: *carburo de silicio - carburo de silicio*
Material sello superior: *carburo de tungsteno - Oxido de Aluminio*

Rodamientos

Rodamiento de bolas C3

Conexión de descarga

3-4" manguera, BSP o NPT

Materiales

Piezas fundidas: *Aluminio*
Carcasa: *Acero Inoxidable*
Eje de motor: *Acero inoxidable*
Impulsor / tapa de succión: *Hard-Iron™*
Difusores: *Goma nitrílica*
Tornillos / tuercas: *Acero inoxidable*
O-rings: *Goma nitrílica*

Accesorios

Regulador de nivel
Ánodos de zinc
Collar de baja succión
Conexión tandem
Flotador

Distributed in Chile by:



Las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso